



Broyeur Compacteur

Troisième génération du Broyeur-Compacteur CROMA, cet équipement est la solution pour tous les utilisateurs qui souhaitent recycler leur Polystyrène. Conçu pour traiter le PSE comme le XPS (Styrofoam), il vous permet de réduire vos volumes de stockage jusqu'à 40 fois tout en valorisant vos déchets par la revente des pains compactés.



Les POINTS FORTS

- » Solution optimale pour le recyclage et la gestion des déchets de Polystyrène expansé, extrudé ou graphité: de la caisse à poisson au panneau isolant
- » Le traitement ne dégage aucune fumée, il accepte les impuretés sans endommager l'appareil
- » Pains compactés de section standard: 25 cm x 25 cm
- » Revente des pains suivant le cours de marché (*plus de 1 000€ / tonne à l'été 2022*)
- » Garantie 1 an ou 2000 heures
- » Prévention de la fusion par un contrôle automatique de la vitesse d'avance
- » Norme CE

Les CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ DE LA TRÉMIE

- 1500 L

DENSITÉ DES PAINS COMPACTÉS

- Jusqu'à 370 kg / m³

PRODUCTIVITÉ DE LA MACHINE

- Jusqu'à 110 kg compactés / heure

VOLUMES MOYENS

- 50 à 200 tonnes traités/an

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- Système triphasé 400V-15A
Incluant terre et neutre

PUISSANCE MOTEURS

- 7500 W - 10 ch

CONDITIONS D'UTILISATION

- 0°C à 30°C

ENCOMBREMENT

- L = 450 cm
- Prof. = 80 cm
- haut. = 178 cm
(hors option plateforme)

NIVEAU SONORE

- 115 dB (sans insonorisation)



Les OPTIONS

MARCHEPIED

- Facilite l'accès à la trémie pour son chargement.
Possibilité d'ajout de garde-corps.

REVÊTEMENT ANTI-CORROSION

- Préconisé pour le traitement des caisses à poisson

GRAISSAGE AUTOMATIQUE

- Facilite l'entretien

REHAUSSE DE TRÉMIE

- Capacité supplémentaire de 1000 L,
pour de fortes cadences de production

INSONORISATION

- Réduit le niveau sonore de 115 dB à 75 dB

TRAPPE DE VISITE

- Facilite le nettoyage de la cuve



PAINS COMPACTÉS
25 cm x 25 cm

