



Guillotine à fil horizontal

Cette table de découpe au fil chaud permet de faire des coupes droites dans la plupart des matériaux thermofusibles, tels que le polystyrène expansé et les plastiques de faible épaisseur. C'est l'équipement simple et idéal pour réaliser des parallélépipèdes avec une grande précision.



MODÈLE M

Les POINTS FORTS

- › Installation simple et rapide, prête à l'emploi
- › Tranchage par gravité, rapide et sans effort
- › Grande précision et répétabilité
- › Coupe facile et propre: sans bruit et sans poussière
- › Poste de travail robuste et ergonomique
- › Garantie 1 an
- › Norme CE

Les CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MODÈLE CUSTOM

TECHNOLOGIE

- Fil chaud, horizontal

PRÉCISION

- ± 1 mm

FIL DE COUPE

- Base alliage de nickel/chrome, livré avec 5 fils de rechange

SECTION DU FIL

- Ø 0.5 mm

PLATEFORME

- Bois renforcé 13 plis

STRUCTURE

- Aluminium anodisé inoxydable

HAUTEUR DE TABLE

- 800 mm

CHAUFFE DU FIL

- Immédiate, constante et non ajustable

ALIMENTATION

- 230 VAC ou 115 VAC

Les OPTIONS



ROULETTES ET FREINS

- Rend la machine mobile, facilite son déplacement.



MOTORISATION:

- Montées et descentes du fil en mode automatique.



SUR-MESURE

- Modèle custom sur demande, adaptation à vos besoins ou contraintes.



RÉGLÉ ET BUTÉE AJUSTABLE

Les MODÈLES

Capacités de coupe	S	M	L
Longueur de la table (mm)	1400	2600	3000
Longueur utile du fil de coupe (mm)	700	1400	3050
Mouvement vertical du fil* (mm)	700	1400	1400

Pour plus d'informations ou tout besoin spécifique, n'hésitez pas à nous contacter.

Démonstration vidéo sur notre chaîne Youtube au lien suivant :

